





TABULKA VYBAVENÍ - SANITA




Str.1/4

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
U		Umyvadlo 55x45 cm s otvorem pro baterii, bílé		102	8
		Stojánkový tlačítkový umyvadlový ventil, samouzavírací bez regulace teploty, CHROM			
		Výpust umyvadlová click/clack 5/4" , celokovová, s přepadem, malá zátku, chrom			
		Sifon umyvadlový, průměr 32 mm, celokovový, kulatý, chrom			
S		Nástěnná sprchová hlavice, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, průtok vody 22 l/min/při 3 bar + ramínko dl. 200 mm			
		Tlačítkový sprchový podomítkový ventil, samouzavírací, chrom			



Poznámka: Před dodáním schválit konkrétní výrobky investorem a GP!

TABULKA VYBAVENÍ - SANITA

Str.2/4

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Bílý sprchový závěs 180/200 cm		103	6
o.1		HL905 Kanalizační přívzdušňovací ventil - podomítková verze, odpovídající ČSN EN 12 380-1 s masivní pryžovou membránou, a pohledovým krytem v bílé barvě v balení. Zařazen do třídy A2, vyhověl i pro použití v rozmezí teplot 0°C až +60°C a pro použití i pod úrovní vody v zařizovacích předmětech. Množství vzduchu přisávané dle ČSN EN 12380 činí 12l/s. DN50/75.		102	4
o.2		Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu - transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuvným těsněním 12-18mm		104	1

Poznámka: Před dodáním schválit konkrétní výrobky investorem a GP!

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
CK		<p>Čerpadlo pro odvod kondenzátu</p> <p>přečerpávací jednotka je vybavena havarijním kontaktem pro signalizaci překročené hladiny kondenzátu (při poruše čerpací stanice).</p> <p>Technické údaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • napájecí napětí 1 ~ 100-240 V stř. • kmitočet 50/60 Hz • přívodní kabel 1,5 m • kabel alarmu 1,5 m • spotřeba el. energie < 20 W • jmenovitý proud 0,2 A • třída krytí IP X4 • pracovní teplota od +5°C do +60°C • kontakt relé alarmu 230 V rms 1 Amp • dopravní výška max. 4 metry • povolené médium pH > 2,5 • povolená teplota media od +5°C do +60°C • hladina akustického tlaku < 40dBA ve vzdálenosti 1 m • rozměry bez kabeláže a hadic délka 210; šířka 123 mm; výška 139 mm • vnitřní objem nádrže 1,1 litru 		104	1
TS		<p>Termoregulační směšovací ventil</p> <p>Centrální termostatický směšovací ventil s možností napojení až 6 ks umyvadlových baterií nebo 4 sprchových baterií. Regulace teploty 30 - 65 °C. max. přívodní teplota vody 100°C. Doporučený provozní tlak 1 – 5 bar. Průtok 3 m³/h. Osazení 1m nad podlahou do revizních dvířek.</p>		102 103	2 <u>2</u> 4

Poznámka: Před dodáním schválit konkrétní výrobky investorem a GP!

TABULKA VYBAVENÍ - SANITA

Str.4/4

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
VP		Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou s automatickým vztakovým uzávěrem, se zaslepenou boční přítokovou trubicí DN40/50, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 14-72mm a rámečkem 123x123mm s mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.		102	2
VP1		Sprchový žlab nerez 1,2 mm, montáž do plochy st. výška 52 mm, délka 1000 mm + kryt		103	6

Poznámka: Před dodáním schválit konkrétní výrobky investorem a GP!